РОСТСЕЛЬМАШ

тел. 8 800 250-60-04

# Жатка FLOAT STREAM

## Низкий срез и безупречная гибкость




## Общее описание


- ширина захвата до 9 м
- высота среза 30 мм
- гарантия 2 года
- копирование рельефа

Унифицированные с Power Stream жатки низкого среза FLOAT STREAM обеспечивают скашивание: зерновых колосовых, крупяных, зернобобовых и тонкостебельных технических культур (лён масличный, рыжик, сафлор, кунжут и др.). Минимальное расстояние от поверхности поля до режущих элементов жатки позволяет особенно эффективно убирать полеглые растения, а также сою или нут с низким расположением первых бобов.

"Плавающий нож" жатки производит скашивание на высоте 30мм хорошо адаптируясь к рельефу любой сложности как в продольном, так и в поперечном направлении.


# Основные особенности

## Широкие возможности



### Работа на различных рельефах


Ржущий аппарат, установленный на подпружиненных рычагах в режиме с гибким (плавающим) ножом, способен копировать рельеф поля на 100 мм, повторяя все его неровности, что минимизирует потери.




### Универсальность

Требования, предъявляемые к уборке зерновых культур, отличаются от требований к зернобобовым, ввиду их биологических отличий. Возможность работы в двух режимах в «плавающем» и «жестком», позволяет адаптировать жатку к различным условиям уборки и особенностям агрокультур.

## Эффективная эксплуатация



### Качественное копирование

Применение гибкого режущего аппарата позволяет копировать рельеф почвы, как в продольном, так и в поперечном направлении в диапазоне 10 см, что сокращает потери низко расположенных бобов.



### Высокое качество реза

Режущий аппарат с частотой 1120 двойных ходов в минуту обеспечивает постоянную высоту среза на максимальных рабочих скоростях зерноуборочных комбайнов.

## Совершенство в механизмах



### Долговечность

Пластиковые пальцы, установленные на граблинах мотовила, уменьшают вероятность выхода из строя режущего аппарата при работе жатке в режиме с плавающим ножом.



### Привод режущего аппарата

Привод режущего аппарата – ременной контур с качающимся приводным валом. Такая простая и надежная конструкция снижает нагрузки на редуктор привода ножа, увеличивает долговечность ремня и редуктора.



### Защита от повреждений

Особая форма камнеотбойников облегчает движение скошенной массы и улучшает копирование поверхности почвы, предотвращая забивание и повреждение сегментов режущего аппарата и копирующего днища.

# Технические характеристики

## FLOAT STREAM

| Модель | FS-500 | FS-600 | FS-700 | FS-900 |
|---|---|---|---|---|
| Ширина захвата (конструкционная), м | 5 | 6 | 7 | 9 |
| Масса сухой жатки (конструкционная), не более, кг | 1 700 | 1 950 | 2 350 | 2800 |
| Рабочая скорость движения, до, км/ч | 10 | | | |
| Установочная высота среза «жестким» ножом, мм | 40–70–100 | | | |
| Минимальная установочная высота среза, мм | 30 | | | |
| Габаритные размеры жатки в рабочем положении, мм, не более: длина / ширина / высота | 3200/5500/2400 | 3200/6500/2400 | 3200/7500/2400 | 3200/9500/2400 |
| Частота вращения мотовила, об/мин | 14 ... 55 | | | |
| Управление рабочими органами жатки: подъем и опускание жатки; вертикальное и горизонтальное перемещение мотовила; изменение частоты вращения мотовила | электрогидравлическое (с рабочего места комбайнера) | | | |
| Автоматическое копирование рельефа поля в поперечном и продольном направлениях | рычажно-пружинной или электрогидравлической системой | | | |
| Мотовило | лопастное, эксцентриковое с пластиковыми пальцами | | | |

# Кредитование

Ростсельмаш Финанс предоставляет большой выбор финансовых программ покупателей, которые позволят Вам подобрать для себя оптимально выгодные условия финансирования.
Одна из основных наших целей — сделать технику Ростсельмаш доступнее для покупателей.
Вы можете получить индивидуальную программу финансирования, а также необходимую консультационную поддержку у ближайшего к Вам дилера Ростсельмаш.

- Индивидуальный подход
- Своевременное консультирование
- Выгодные условия

- сроки кредитования до 7 лет

# Гарантия и сервис

Сервис, снижающий будущие затраты

- Разветвленная сеть надежных партнеров по сервису и сбыту
- Долгосрочное обязательства по качественному гарантийному и после гарантийному ремонту в кратчайшие сроки
- Высококвалифицированный персонал, специальные приборы и оборудование, подготовленные сервисные помещения